

## ダストッパースンプルの散布方法

～ダストッパースンプルを散布するにあたり用意するもの～

- ・ダストッパースンプル(ボトル 0.4L 入)
  - ※ 0.4L 入のサンプルで、走行部は 1㎡、非走行部は 2～4㎡に該当
- ・ジョウロ(容量が 4L以上のもの)
- ・水
- ・攪拌用の棒
- ・ゴム手袋

◎散布箇所が走行部の場合(1㎡分)

ダストッパースンプル0.4L、水 3.6L 合わせて 4L の希釈液が必要となります。

◎散布箇所が非走行部の場合(1㎡分)

ダストッパースンプル0.2L、水 3.4L 合わせて 3.6L の希釈液が必要となります。(又は、ダストッパースンプル0.1L、水 2.3L 合わせて 2.4L の希釈液が必要)

～散布方法～

- 1) 散布箇所を決定します。(トラロープやスプレーで散布箇所を確認しやすいようにします。)
- 2) 表面に浮遊している小石や砂利を取り除き、地均しをします。
- 3) ジョウロに希釈液を作ります。
- 4) 散布箇所に散布します。
- 5) 約 1日養生します。



～注意点～

- ・ 24 時間養生が必要の為、散布当日とその翌日の天候が良い日を選んで散布して下さい。
- ・ 散布箇所に、小石、砂利、小枝等が浮遊している状態で散布しますと、効果が出にくい場合が御座いますので、散布前に、転圧(地均し)を行って下さい。
- ・ 散布に使用したジョウロ等は、速やかに洗浄して下さい。
- ・ その他不明点は、カタログ、技術資料をご確認頂くか当社までご連絡下さい。

株式会社ウエスコットウエスト

TEL:03-3383-7291